

Auspuff-Bandage

Beschreibung

Auspuff-Bandage wurde entwickelt zur schnellen und kostengünstigen Reparatur an Auspuffanlagen. Die Auspuff-Reparatur-Bandage ist asbestfrei, nicht umweltbelastend, hitzebeständig und dichtet gasdicht kleine Löcher und Risse in Auspuffanlagen.

Eigenschaften

- kostengünstige Reparatur
- lösemittelfrei
- asbestfrei
- einfache Handhabung
- hohe Gasdichtigkeit
- härtet aus durch Abgaswärme
- hohe Festigkeit
- hervorragende Hitzebeständigkeit

Technische Daten

NLGI-Klasse	n.a.
Dichte	~ 1,92 g/cm ³
Basis	Anorganische Stoffe / inorganic materials
Temperaturbeständigkeit	ca. 700 °C
Farbe / Aussehen	farblos / colourless
Form	pastös, fest / pastelike, solid
Geruch	geruchslos / odourless
Lagerfähigkeit	ca. 1 Jahr in gut verschlossenem Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung / approx. 1 year well sealed in its original container, stored in a cool and frost-free area
Temperaturbeständigkeit trocken	~ 700 °C

Einsatzgebiet

Zur Beseitigung und Abdichtung von Löchern und Rissen in Auspuffanlagen.

Anwendung

Schmutz und losen Rost entfernen. Umgebung der Schadstelle anfeuchten. LIQUI MOLY Auspuff-Kitt auftragen und mit Glasseidengewebeband fest umwickeln bzw. Zuschnitt des Glasseidengewebebandes an der beschädigten Stelle aufbringen. Nachträglich nochmals LIQUI MOLY Auspuff-Kitt auftragen, aushärten lassen und falls erforderlich den Vorgang wiederholen. Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme.



Hinweis: Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und gegebenenfalls Brille tragen.

Erhältliche Gebinde

1 m Dose Blech	3344
	D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.